

## ИНСТРУКЦИЯ

### ВОДА КОТЛОВАЯ «PROFI»

#### Преимущества

- Применяется для приготовления растворов из концентратов теплоносителей серии PROFИ-65, ОАЗИС-65, PROFИ ECO-65, а так же суперконцентрата PROFИ ECO-K, с необходимой температурой замерзания от -20°C до -65°C
- Используется в качестве самостоятельного теплоносителя в системах отопления
- Подходит для использования в системах с отопительными котлами всех типов (включая электродные котлы), работающих на всех видах топлива
- Рекомендована для использования в паровых котлах, в качестве «питательной» воды для выработки пара
- Благодаря комплексу функциональных присадок, препятствует образованию накипи в системе отопления
- Подходит для разбавления теплоносителей всех марок, без риска конфликта добавок
- Может использоваться для разбавления антифризов и электролита
- Подходит для парогенераторов, увлажнителей воздуха, утюгов
- Можно утилизировать путем слива в канализационную систему совместно с проточной водой
- Окупаемость в течении первого отопительного сезона, благодаря исключению профилактических работ, связанной с промывкой системы

#### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

деминерализованная вода двойной очистки, комплекс функциональных присадок. Изготовлена в соответствии с ТУ 20.13.52-002-35547309-2019

#### Рекомендован к применению во всех видах котлов:



- Настенных котлах
- Котлах автономного отопления
- В системах централизованного кондиционирования



- Электродных котлах типа «Галан»
- Системах с естественной циркуляцией

#### Подготовка систем перед применением:

Для обеспечения надежной и долговременной работы системы необходимо провести подготовительные работы. Перед заливкой котловой воды PROFИ в новую систему отопления или кондиционирования необходимо провести гидроиспытания и проверить ее работу. При обнаружении негерметичности слить жидкость, устранить протечки и вновь испытать.

#### Заполнение системы

Для более быстрого удаления пузырьков воздуха из котловой воды рекомендуется после заполнения системы выдержать ее без давления в течении 2-3 часов.

#### Особенности использования котловой воды

Применение в качестве теплоносителя в системе отопления котловой воды PROFИ исключает проведение профилактических работ, связанных с промывкой системы от накипи, что позволяет окупить ее в течение первого отопительного сезона. За счет уменьшения коррозии, отсутствия накипи и отложений, повышается эффективность работы системы отопления, увеличивается срок службы, обеспечивается бесперебойность работы.

Приобретая продукт «PROFI» вы гарантированно получаете товар высокого качества.

### Физико-химические показатели

pH при +25°C от 7 до 8. Общая жесткость мкг/дм<sup>3</sup> не более 0,2

### Хранение

Срок хранения 3 года с даты изготовления.

### Фасовка

 (фасовка кг.: 10/20/наливом)


### Качество продукции соответствует заявленным параметрам.

Технические характеристики теплоносителей соответствуют ГОСТ 33341-2015. Может быть применен для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

## Дополнительный ассортимент

### Промывочные жидкости «PROFI Service»

Линейка промывочных жидкостей «PROFI Service» предназначена для химической очистки теплообменных поверхностей, выполненных из черных металлов, нержавеющей стали и цветных металлов от накипно - коррозионных отложений толщиной до 1000 г/м<sup>2</sup>.

<b>Свойства PROFI Service</b>	быстро разрыхляет карбонатные отложения, и переводит их в растворенное состояние	покрывает защитной пленкой поверхность металла	предотвращает процесс дальнейшей коррозии
восстанавливает эффективность теплообмена	защищает ТЭНы электродов от перегрева	увеличивает ресурс и надежность оборудования	

### На основе неорганических кислот

**PROFI Service NK** - для очистки труб и теплообменных поверхностей выполненных из **черных металлов**, от накипно - коррозионных отложений всех видов.

### На основе органических кислот

**PROFI Service OK** - для очистки труб и теплообменных поверхностей выполненных из **черных и цветных металлов, нержавеющей стали**, от накипно - коррозионных отложений всех видов.

### На основе комплекса щелочей

**PROFI Service E** - вспомогательное средство для очистки труб и теплообменных поверхностей выполненных из **черных и цветных металлов, нержавеющей стали**, от накипно-коррозионных отложений всех видов, и нейтрализации кислотных средств.

### Ассортимент теплоносителей

Высококачественные **теплоносители «PROFI» и «ОАЗИС»** для теплотехнического оборудования, имеют самый широкий ассортимент и являются одними из лучших на российском рынке.

	Готовый к применению	КОНЦЕНТРАТ	СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ	PROFI-20	Готовый продукт, так же можно разводить	Разводится согласно инструкции
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ	PROFI-30    Оазис-30		
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ	PROFI Eco-20    PROFi Eco-30	PROFI Eco-65	PROFI Eco-K
ГЛИЦЕРИН	PROFI Bio-30		