

Исполнительные механизмы для систем управления



Uponor Vario PLUS исполнительный механизм Pro 24B

Устанавливается на модульный пластиковый коллектор Uponor Vario Plus и подключается к контроллеру Uponor (Радио- или проводному). Предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя в петле напольного отопления/охлаждения. Имеет индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C.

Наружная резьба M30x1,5 мм. Высота 54 мм.

Материал: пластик синего цвета.

Артикул	d мм	AG мм	P Вт	U В	h мм
1000138	40	30x1.5	~2	24	54

Наименование	Упаковка
Uponor Vario PLUS исполнительный механизм Pro 24V MT 30x1,5	10 шт



Uponor Vario S исполнительный механизм ST 24B

Устанавливается на стальной коллектор Uponor Vario S из нержавеющей стали и подключается к контроллеру Uponor (радио- или проводному). Предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя в петле напольного отопления. Имеет индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C. Внутренняя резьба M 30x1,5 мм. Высота 54 мм.

Материал: пластик синего цвета.

Артикул	d мм	IG мм	P Вт	U В	h мм
1013008	40	30x1.5	~ 2	24	56

Наименование	Упаковка
Uponor Vario S исполнительный механизм ST 24V NC FT M30x1,5	10 шт



Uponor Vario PLUS исполнительный механизм Pro 230B

230 В, с индикатором открытого/закрытого положения, для подключения к пластиковому коллектору Uponor.

Закрыт без подачи напряжения, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C. Наружная резьба M 30 x 1,5 мм.

Высота: 54 мм.

Артикул	d мм	AG мм	P Вт	U В	h мм
1005605	40	30x1.5	~2	230	54

Наименование	Упаковка
Uponor Vario PLUS исполнительный механизм Pro 230V NC MT 30x1,5	10 шт



Uponor Vario S исполнительный механизм ST 230B

230 В, с индикатором открытого/закрытого положения, для подключения к стальному коллектору Uponor.

Закрыт без подачи напряжения, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C. Внутренняя резьба M 30 x 1,5 мм.

Высота: 54 мм.

Артикул	d мм	IG мм	P Вт	U В	h мм
1013006	40	30x1.5	~ 2	230	56

Наименование	Упаковка
Uponor Vario S исполнительный механизм ST 230V NC FT M30x1,5	10 шт